

NF4

海王星摇头染色350



产品介绍

海王星摇头染色350采用最新单颗40W四合一RGBW光源与60W四合一RGBW光源相结合的防水摇头铺光染色灯。灯头配置灯带效果，高效的光学设计，加入HSIC智能混色系统，快速调出想要的颜色，混色极度均匀。独立单点控制，绚丽效果极致呈现。光束角5°-35°，光斑角8°-45°。灯体重量轻，结构紧凑。适用于专为综合商业体、主题公园、游乐场及租赁演出户外场所精心研发。



产品参数

光学系统

光源信息 7X40W(RGBW, RGBA可选)
+60W(RGBW)
光学角度 5°-35°
光斑角 8°-45°

外观、规格

尺寸 416x356x489mm
重量 23kg
外壳 压铸铝
颜色 黑色

电气连接

输入电压 100-240VAC, 50/60Hz
额定功率 350W
电源连接 电源插输出
信号连接 三芯或五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动 水平540°，垂直220°
调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)
冷却系统 风冷
控制协议 DMX512、RDM、ARTNET、SACN、W-DMX(可选)、Web Server

功能效果 显示屏控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪
通道模式 SSP(25CHS)、TOUR(30CHS)、TR16(33CHS)、CMY(31CHS)
HSIC(27CHS)、PIXEL(52CHS)
特殊功能 水平、垂直可设定在运行中闭光, 可设置水平、垂直反转, 显示屏重力感应自动倒屏

效果综合系统

灯带 可呈现彩虹效果
特殊效果 梦幻万花筒



认证

CE认证


工作环境

工作环境温度 -20°C-45°C
防水等级 IP65

照度图



尺寸图



可选配件 (可选配件需另外选购)

