

FD4

领航智能调光聚光200



产品介绍

领航智能调光聚光200是采用复眼透镜且灯珠显指大于95的专业螺纹聚光灯,光斑均匀,角度10-60°,控制协议集成了DMX、RDM、可控硅,应用更广泛灵活。是剧场剧院、电视台等场所设计的最佳产品。

产品参数

光学系统

SS5252SWD	
光源信息	300W
光学角度	10°-60°
色温	3200K
显色指数	CRI:96.1 TLCl:98 CQS:96 R9:95

SS5252SCD	
光源信息	300W
光学角度	10°-60°
色温	5600K
显色指数	CRI:96.1 TLCl:98 CQS:96 R9:95

外观、规格

尺寸	417x286x260mm
重量	6.6kg
外壳	压铸铝
颜色	黑色

控制系统

调光	戏曲级调光效果(0-100% 16Bit调光)
冷却系统	风冷
控制系统	DMX/RDM/可控硅
通道模式	UNO(1CHS)、DOS(2CHS)、STD.P(3CHS)
功能效果	显示板控制静态,0-25Hz频闪
变焦方式	电动变焦系统

认证

CE认证

电气连接


输入电压	100-240VAC, 50/60Hz
额定功率	200W
电源连接	电源输入和输出
信号连接	信号输入和输出

工作环境


工作环境温度	0°C-45°C
防水等级	IP20

照度图


SS5252SWD




SS5252SCD




SS5252SWD



SS5252SCD



尺寸图



可选配件 (可选配件需另外选购)

